

2022 年浙江省“和美”建筑装饰设计 职工职业技能竞赛理论考试题库

竞赛题型及占分比例

竞赛内容	具体竞赛内容	分值	
建筑装饰设计 理论知识	单选题 25 题，每题 2 分	50	100
	多选题 10 题，每题 3 分	30	
	判断题 10 题，每题 2 分	20	

注：竞赛题从题库中随机抽选。

一、单项选择(选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中)。

1. 设计是人的思考过程,是一种构思、计划,并通过实施,最终满足_____的需求为终止目的。 (A)

A. 人类 B. 产品 C. 环境 D. 物质

2. 室内设计是建筑设计的_____,是室内空间的再创造。 (B)

A. 改造和修复 B. 继续和深化 C. 优化和美化 D. 发展提高

3、室内净高指的是楼面、地面面层(完成面)至吊顶或楼盖、屋盖底面之间的_____距离。 (A)

A. 垂直 B. 最大 C. 最远 D. 以上都不对

4. 室内设计是根据建筑物的使用性质、所处环境和相应标准,运用材料技术和_____手段,创造功能合理、舒适优美、满足人们物质和精神生活需要的室内环境。 (D)

A. 绘画 B. 雕塑 C. 装饰 D. 艺术

5、住宅起居室（厅）的室内净高不应低于_____。(D)

A. 2.80m B. 2.60m C. 2.50m D. 2.40m

6、住宅餐厅的室内净高不应低于_____。(A)

A. 2.20m B. 2.30m C. 2.40m D. 2.50m

7、住宅厨房的室内净高不应低于_____。(D)

A. 2.60m B. 2.50m C. 2.30m D. 2.20m

8、住宅卫生间干区地面排水坡度不宜小于_____。(B)

A. 0.2% B. 0.5% C. 0.8% D. 1%

9、卫生间湿区地面排水坡度不宜小于_____。(C)

A. 1% B. 1.2% C. 1.5% D. 2%

10、公共楼梯踏步宽度不应小于_____。(B)

A. 250mm B. 260mm C. 270mm D. 280mm

11、家庭厨房的操作台其长度根据平面布置来确定，其台面深度应为_____mm。(C)

A. 450 B. 550 C. 600 D. 650

12、《中华人民共和国建筑法》规定：按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过_____的，应当重新办理开工报告的批准手续。(B)

A. 三个月 B. 六个月

C. 九个月 D. 一年

13、《建筑内部装修设计防火规范》规定：装修材料按其使用部位和功能，可划分为顶棚装修材料、墙面装修材料、地面装修材料、隔断装修材料、固定家具等_____类。 (C)

A. 五 B. 六 C. 七 D. 八

14、《建筑内部装修设计防火规范》规定：当顶棚或墙面表面局部采用多孔或泡沫状塑料时，其厚度不应大于15mm，面积不得超过该房间顶棚或墙面积的_____。 (C)

A. 20% B. 15% C. 10% D. 5%

15、住宅建筑照明光源的色温不宜大于_____。 (D)

A. 3000K B. 3300K C. 3800K D. 4000K

16、现代商业建筑的顶棚是通风、消防、照明、音响、监视等设施的覆盖面，因此顶棚的高度和_____与顶棚中设施和布置有密切关系。 (A)

A. 造型 B. 线脚 C. 灯饰 D. 顶角线

17. 为提高楼地面的隔声性能应采用_____。 (D)

A. 坚硬的石材 B. 增加楼板的厚度
C. 陶瓷地砖 D. 松软而又具有一定弹性的面层

18、设计人员应在工程开工前进行_____工作。 (B)

A、现场指导 B、图纸交底 C、设计指导 D、对接

19、燃具与正面墙净距不得小于_____，与侧面墙的净距不得小于_____。 (B)

A. 100mm 100mm B. 100mm 150mm C. 150mm 100mm D. 150mm 150mm

20、大型建筑项目，在选择场地时要收集地形图，用哪种比例尺的图纸

合适? (A)

A. 1:500 B. 1:300 C. 1:2000 D. 1:5000

21、关于综合医院的选址要求,下列哪条不符合现行建筑设计规范? (B)

- A. 环境安静, 远离污染源
- B. 交通方便, 宜面临一条城市道路
- C. 不应邻近少年儿童活动密集场所
- D. 便于利用城市基础设施

22、外墙饰面具有保护墙体装饰立面和_____的功能。 (A)

- A. 改善墙体的物理性能
- B. 增加承载能力
- C. 提高抗震能力
- D. 增加可塑性

23、外墙面砖泛白污染防治措施是: (D)

- A. 勾缝要严密
- B. 选用吸水率低的面砖
- C. 砖接缝作防水处理
- D. 以上都是

24、住宅起居室、卧室和厨房应有直接采光,且窗地面积比不小于___。

(C)

A. 1/5 B. 1/6 C. 1/7 D. 1/8

25、起居室应有直接采光,自然通风,其使用面积不应小于_____。(A)

A. 12M² B. 14M² C. 20M² D. 10M²

26、初步设计应包括设计说明书;平面图、顶棚平面图、主要立面图;

配套的设备、设施设计图;主要材料表和_____。(D)

- A. 材料样品
- B. 施工节点图
- C. 设计工期
- D. 工程概算书

27、以下城市园林绿地按其功能及使用对象可以划分为_____：1. 公共

绿地；2. 绿地；3. 街坊庭院绿地；4. 绿地；5. 园林生产、防护绿地；6. 风景游览区绿地。 (B)

- A. 广场 街道
- B. 专用 街道
- C. 儿童公园 林场
- D. 区级公园 工业企业

28、巴黎圣母院是_____代表作。 (A)

- A. 哥特风格 B. 巴洛克风格
- C. 高技派 D. 古典学院风格

29. 处理公共建筑尺度的论述，下列哪条最重要 (B)

- A. 既要注意建筑体量本身的绝对尺寸，又要运用它与人们习见的某些建筑细部尺寸所产生的尺度相对感
- B. 既要注意建筑的环境尺寸，又要重视建筑本身的尺度
- C. 要考虑其结构特点所表现的尺度及建筑环境的尺度
- D. 既要考虑建筑体量本身的绝对尺寸，也要考虑由于建筑性质给人们产生的尺度概念

30、在广场规划设计的要点中，广场的面积与比例尺度取决于_____？ (A)

- A. 功能、观赏要求和客观条件
- B. 交通流线
- C. 建筑物的尺度
- D. 地面铺装及绿化

31、关于比例的概念，下列哪一种提法是错误的？ (B)

- A. 美的比例，必须正确的体现材料的力学特征
 - B. 客观上存在任何情况下都美的比例
 - C. 不同民族传统文化传统，往往形成独特的比例形式
 - D. 美的比例是建筑功能要求与思想内容相关的
- 32、以下各项描述哪些不属于明代家具的基本特征： (C)
- A. 重视使用功能，基本上符合人体科学原理
 - B. 家具的构架科学，形式简洁，构造合理
 - C. 华丽、重雕饰，并用较多的嵌、绘等表现手法
 - D. 在符合使用功能、结构合理的前提下，进行的艺术加工，造型优美，比例和谐，重视天然材质纹理
- 33、居室装修量房中应标注原有_____的位置。 (B)
- A、上下水管、暖气、强弱电箱
 - B、上下水管、暖气、厨卫设施、强弱电箱
 - C、厨卫情况、上下水管、暖气、电箱
 - D、厨卫情况、暖气、电箱
- 34、居室装修企业应配合业主到项目所在地_____办妥开工申报手续，若项目涉及拆除内容，应配合业主先行办理审批手续。 (B)
- A、社区
 - B、物业公司
 - C、开发商
 - D、区主管部门
- 35、根据室内空间的大小，选择植物尺度。一般把室内植物分为大、中、小三类，它们的尺度分别是多少？ (A)
- A. 1M 0.3~1M 0.3M
 - B. 0.9M 0.5~0.9M 0.5M

C. 0.9M 0.5M 0.3M

D. 1M 0.5M 0.3M

36、装修设计不应选用的灯为_____。(D)

A. LED灯 B. 荧光灯 C. 节能灯 D. 白炽灯

37、室内工作照明设计的基本原则是什么。(B)

A. 确定照明方式及照度值

B. 安全 适用 经济性 美观

C. 选择光源和灯具类型. 布置合理

D. 计算照度, 确定光源的安装功率

38、半砖隔墙的顶部与楼板相接处应采用下列哪种方式砌筑?(B)

A. 抹水泥砂浆 B. 立砌斜砌

C. 半砖顺砌 D. 浇细石混凝土

39、下述有关防火墙构造做法的有关要求哪一个有误?(D)

A. 防火墙应直接设置在基础上或钢筋混凝土的框架上

B. 防火墙上不得开设门窗洞口

C. 防火墙应高出非燃烧体屋面不小于 40cm

D. 建筑物外墙如为难燃烧体时, 防火墙应突出难燃烧体墙的外表面

40CM

40、地下工程的防水做法, 宜优先考虑哪种做法?(D)

A. 水泥砂浆附加防水层 B. 卷材附加防水层

C. 涂料附加防水层 D. 防水混凝土自防水结构

41、厨房的直接自然通风开口面积不应小于该房间地板面积总和的

_____，并不得小于_____。(B)

A. $1/8 \ 0.60M^2$ B. $1/10 \ 0.60M^2$ C. $1/8 \ 1M^2$ D. $1/10 \ 1M^2$

42、关于家庭居室装修质量验收说法错误的是_____？(D)

A. 业主、设计、施工等多方应共同参加工程竣工验收

B. 过程验收项目可按水电、泥工、木工、涂饰进行

C. 企业应组织有关人员进行自查自检

D. 主要节点验收只需要设计人员参加

43、下列说法哪个不在保修范围内_____。(C)

A. 隐蔽电气线路漏装

B. 因施工不到位，防水出现问题

C. 因建筑物变形造成损坏的

D. 内墙返潮

44、影响混凝土拌和物流动性最大的因素是什么？(B)

A. 砂率 B. 水泥浆数量 C. 集料的级配 D. 水泥品种

45、断面图所用断面符号一般应标注在_____。(A)

A. 投影方向 B. 剖切位置线左侧

C. 剖切位置线的右侧 D. 无要求

46、选择工厂生活区所需的设计基础资料，以下哪项不必考虑。(D)

A. 生活区的总人数，单身与家属的人口数

B. 生活区的总建筑面积，单身与家属住宅及公共福利设施的建筑面积

C. 生活区水、电、煤气、蒸汽的需要量

D. 生活区对周围地区的环境污染影响

47、_____类地板有防潮底层，高密度纤维板中间层装饰层和保护层压合制成。 (D)

A. 实木地板 B. 竹木地板 C. 软木地板 D. 强化复合地板

48、材料消耗量是指在正常条件下使用合格材料，完成单位合格产品所必须饰材料指标，包括_____辅助料、其他材料等。 (B)

A. 次要材料 B. 主要材料 C. 建筑材料 D. 辅助材料

49、高纯度的色相加白或加黑，降低了该色相的，同时也提高或降低了该色相的_____。 (B)

A. 明度、色相 B. 纯度、明度

C. 纯度、对比 D. 明度、对比

50、通用型瓷砖胶粘剂最突出的优点是什么？ (C)

A. 强度高 B. 耐老化

C. 防水性能好 D. 施工方便

51、双面石膏罩面板安装应与龙骨一侧的内外两层石膏板错缝排列，接缝不应落在同一根龙骨上，应根据设计要求在龙骨一侧安装好石膏板后进行_____等材料的填充。 (C)

A. 难燃 B. 塑料泡沫板 C. 隔声、保温 D. 防火

52、重晶石砂浆中的重晶石主要成分是什么？ (B)

A. 氧化镁 B. 硫酸钡 C. 氧化钙 D. 氧化硫

53、草酸在水磨石施工时常用到，它主要用来_____。 (D)

A. 作减水剂 B. 作防冻剂

C. 作抗冻剂 D. 作水磨石面层酸洗

- 54、属于非燃烧材料的是： (C)
- A. 木材 B. 刨花板 C. 砖 D. 壁纸
- 55、在立体构成练习中，是最基本的也是使用机会最多的一种材是：(A)
- A. 纸 B. 塑料 C. 金属 D. 粘土
- 56、古代座椅使用的材料多为木材、石材。第一把金属椅的设计者是：(A)
- A. 赖特 B. 勒·柯布西耶 C. 密斯 D. 特朗普
- 57、中国古代陶瓷工艺闻名于世，在陶瓷发展的长河中，陶瓷工艺已达到艺术高峰的时期是哪个朝代？ (C)
- A. 汉代 B. 唐代 C. 宋代 D. 元代
- 58、《建筑法》第62条规定了建筑工程实行质量保修制度，明确界定了建筑工程中的项目，同时明确了不保修期限确定的原则有几条。 (B)
- A. 1条 B. 2条 C. 3条 D. 4条
- 59、在色彩运用中，同类色的配合指的是_____。 (B)
- A. 两种颜色同明度的配合 B. 一种颜色不同明度
- C. 多种颜色同明度的配合 D. 多种颜色不同明度的配合
- 60、在古代由于材料和结构技术的局限，承重及围护结构比较厚重，因而艺术加工重在实体，随着时代的发展，技术的进步，建筑艺术的主角转为_____。(D)
- A. 构造 B. 结构 C. 装饰 D. 空间
- 61、餐厅设计中，餐桌与餐桌之间的最小通行距离为_____mm。 (B)
- A. 500—600 B. 760—900 C. 1200—1400 D. 1500
- 62、室内设计方法主要是大处着眼，_____，总体与细部深入推敲。 (C)

- A. 高处着手 B. 低处着手
C. 平面着手 D. 细处着手

63、重点分项工程如有不同施工方案的，企业施工团队应通过_____，选择最佳方案。 (A)

- A、技术经济评价 B、工程技术评价
C、工程质量评价 D、施工方案评价

64、喷绘表现技法的画面，喷绘的技法通过特别的遮盖膜对部分画面的遮挡，画出面积的色彩关系与光影变化，最后在通过小笔的勾勒和点画，表现出细部与质感。 (A)

- A、细腻逼真 B、形象逼真
C、丰富多彩 D、变化丰富

65、在顶面装饰时选用石膏板材料具有___，穿孔板具有吸声作用等特点。 (C)

- A、便于安装 B、轻便
C、防火性能好 D、美观

66、以图像的方式对存在的问题做出_____，演绎各种可能性，有利于对设计方案做出评价，交流性图像表达为提供了设计师与业主及合作者各方提供了一个互相沟通的渠道。 (D)

- A、原型分析 B、创意分析
C、定量分析 D、分析定性

67、建筑空间是为人们的生活而创造出的由承重结构、_____及设备 etc 组成的物质性的构筑物。 (C)

A、承重结构 B、承载结构

C、围护结构 D、框架结构

68、明确为老年人、残疾人使用的卫生间，其门的开启方式宜为__。(C)

A、向内开 B、向外开 C、内外双开 D、不设门

69. 生活热水系统的热水管，明装或暗装在顶棚内时，保温层厚度不宜小于_____。(C)

A. 3mm B. 4mm C. 5mm D. 6mm

70、手动切割机专用于切割_____的施工机具。(A)

A. 饰面砖 B. 水泥板

C. 大理石 D. 花岗石

71、楼梯踏步的高度不宜大于多少？不宜小于多少？(B)

A. 不宜大于 220mm，不宜小于 140mm

B. 不宜大于 210mm，不宜小于 140mm

C. 不宜小于 160mm，不宜大于 220mm

D. 不宜大于 210mm，不宜小于 160mm

72、板材是指截面宽度为厚度的_____以上者。(C)

A. 4 倍 B. 5 倍 C. 3 倍 D. 2 倍

73、地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚装修材料应采用 A 级装修材料，其他部位应采用不低于_____级的装修材料。(B)

A. A B. B1 C. B2 D. B3

74、钢化玻璃常用厚度为_____。(C)

A. 3、5、6mm B. 7、8、9mm

C. 10、11、12mm D. 13、14、15mm

75、造型设计的四大要素为_____。(B)

- A. 点、线、面、体
- B. 实用要素、审美要素、材料要素、技术要素
- C. 长、宽、高、边
- D. 工具、材料、做工、设备

76、瓷质砖耐酸耐碱，且抗折强度不小于_____MP。(A)

A. 25 B. 35 C. 45 D. 55

77、在建筑工程施工质量验收统一标准中，_____是指对安全卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。(A)

- A. 主控项目 B. 一般项目
- C. 保证项目 D. 基本项目

78、剖面图是假想用_____的平面将建筑物切开，移去部分，对一部分作正投影而得到的_____视图。(B)

- A. 水平、上面、下面 B. 垂直、前面、后面
- C. 水平、下面、上面 D. 垂直、后面、前面

79、建筑外门窗的安装必须牢固，在砌体上安装门窗严禁用_____固定 (B)

- A. 钻孔 B. 射钉 C. 铆接 D. 预埋件

80、在风荷载、水平地震作用下，硅酮结构密封胶的拉应力或剪应力设计值不应大于其强度设计值 $f_1 > f_1$ 应取多少? (A)

- A. 0. 2N/MM B. 0. 1N/MM
- C. 0. 02N/MM D. 0. 01N/MM

二、多项选择题(请选择两个或以上正确答案,将相应字母填入括号内。

错选或多选、少选均不得分,也不倒扣分)

1、建设单位及设计、施工单位必须按照基本建设管理程序办事,严格执行建筑装饰装修的_____等有关标准和规定。 (ABC)

- A. 质量检验评定标准
- B. 施工安全技术规范
- C. 验收规范
- D. 设计规范
- E. 防火规范

2、《全装修住宅室内装修设计标准》中,关于各套内空间主要通道的说法,正确的是: (ABDE)

- A. 套内前厅净宽不应小于 1200mm
- B. 起居室(厅)主要通道净宽不宜小于 900mm
- C. 卧室主要通道净宽不宜小于 400mm
- D. 卧室主要通道净宽不宜小于 600mm
- E. 通往厨房的过道净宽不应小于 900mm

3、灯具的光特性主要用下面哪几项技术数据来说明? (CDE)

- A. 灯具寿命
- B. 显色指数
- C. 灯具的配光曲线
- D. 灯具的遮光角
- E. 灯具效率

4、顶棚平面图的作用主要是用来表示_____。 (ABC)

- A. 顶棚装饰的平面形状

- B. 顶棚装饰的尺寸和材料
- C. 灯具位置及大小
- D. 室内配件的尺寸及位置
- E. 墙柱体的材料及位置

5、根据《全装修住宅室内装修设计标准》，室内环境主要指的是：(ABCE)

- A. 光环境 B. 风环境 C. 声环境
- D. 色彩环境 E. 室内空气质量

6、《全装修住宅室内装修设计标准》中，关于电气部分电源插座规定正确的是：(ACDE)

- A. 当电源插座底边距地面 1.80m 及以下时，应选用带安全门的插座；
- B. 厨房电源插座距水槽边缘的水平距离宜大于 400mm；
- C. 厨房电源插座距水槽边缘的水平距离宜大于 600mm；
- D. 卫生间照明开关和电源插座距淋浴间门口的水平距离不得小于 600mm；
- E. 分户墙两侧同一位置的电气及智能化面板应错开 150mm 以上；

7、在全装修住宅室内装修设计的方案设计阶段，除基本的设计效果外，还应考虑的相关专业有：(ABCDE)

- A. 给水排水 B. 通风 C. 空调
- D. 供暖 E. 电气与智能化

8、《全装修住宅室内装修设计标准》中，关于卫生间部分规定正确的是：(ABCE)

- A. 嵌置洗面盆宜留 100mm 靠墙装水嘴，50mm 作洗面盆台前缘；

- B. 坐便器（蹲便器）中心距离左右两侧不宜小于 400mm;
- C. 坐便器（蹲便器）前应有不小于 500mm 的活动空间;
- D. 浴缸安装后，上边缘至地面的距离宜为 450mm-800mm;
- E. 淋浴间内淋浴花洒两侧距离不宜小于 800mm;

9、《全装修住宅室内装修设计标准》中，关于套内楼梯部分规定正确的是：

(ABCDE)

- A. 套内楼梯梯段净宽，当一面临空时不应小于 750mm;
- B. 套内楼梯梯段净宽，当两侧有墙时不应小于 900mm;
- C. 套内楼梯踏步宽度不应小于 220mm;
- D. 套内楼梯踏步高度不应大于 200mm;
- E. 套内楼梯扇形踏步转角距扶手边 250mm 处，其宽度不应小于 220mm;

10. 下面选项，符合《家庭居室装饰装修服务规范》要求的是：(BCDE)

- A. 材料选配时，应由设计师根据确定的设计方案进行统一选购
- B. 设计人员应实行全程服务
- C. 工程交付业主前，现场应做一次开荒保洁
- D. 埋在墙体、地面内的电气网络管线和给排水管道等隐蔽工程的保修期不低于 8 年
- E. 保修期自工程竣工验收合格之日起计算

11、下面有关灯具的光特性说法正确的是：(ABDE)

- A. 配光曲线上的每一点，表示灯具在该方向上的发光强度
- B. 通常配光曲线均按光源发出的光通量为 1000lm 来绘制
- C. 光源亮度超过 10sb 时，人眼就不能忍受

D. 遮光角是指灯罩边沿和发光体边沿的连线与平线所成的夹角

E. 在规定条件下测得的灯具发射出的光通量与灯具内的全部光源在灯具内按规定条件点燃时发射的总光通量之比，称为灯具效率

12、家庭居室装饰装修工程应遵守国家法律法规。执行现行的 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ ，遵循安全、环保、节能、适用、美观的基本原则。 (ABCD)

A、国家标准 B、行业标准 C、地方标准

D、技术规程 E、企业标准

13、大面积石膏板吊顶应采取哪些措施防止开裂？ (ABC)

- A. 石膏板沿四周墙壁开设凹槽
- B. 在石膏板吊顶上做纵、横开缝处理
- C. 做好石膏板之间的接缝处理
- D. 缩小自攻螺钉钉距，加强固定措施
- E. 石膏板沿四周墙壁处加强连接措施

14、在使用硅酮结构密封胶前，应对标准状态的_____进行复检，检验不合格的产品不得使用。 (AD)

- A. 邵式硬度 B. 玻璃粘结性 C. 相容性 D. 拉伸粘结性
- E. 密封性幕墙 F. 点支撑玻璃幕墙

15、以下是灰浆机正确的使用方法是： (ABCD)

- A. 安装的地方应平整、夯实
- B. 机器安装的地方应平稳牢固
- C. 机座应跟地面持平

D. 开机后先空载转动，正常后再加料加水

E. 由工班长指定某普工操作

16、施工图设计文件内容主要包括 _____ 和图纸等。 (ABCD)

A、封面 B、图纸目录 C、设计说明

D、装修材料 E、施工周期

17、根据材料的不同，龙骨可分为： (ABCD)

A. 木龙骨 B. 轻钢龙骨 C. 铝合金龙骨

D. 钢龙骨等 E. 暗龙骨

18、建筑装饰装修工程施工中，严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改及_____等配套设施。 (ABCD)

A. 电 B. 水、暖 C. 燃气

D. 通讯 E. 设备

19、适用于设计师的结构素描解决的问题是： (ABC)

A. 造型 B. 质感 C. 结构 D. 色彩 E. 工艺

20、装修构造设计的依据应包括： (ABCD)

A. 功能要求 B. 经济条件 C. 材料特性

D. 规范法规 E. 建设方要求

21、墙柱面石材类饰面板的施工工艺有哪些？ (ABCD)

A. 钢筋网绑扎法 B. 楔固法 C. 干挂法

D. 湿作改进法 E. 砌筑法

22、在建筑无障碍设计中，下面说法正确的是： (ADE)

A. 大型公共建筑的入口平台最小宽度 $\geq 2.00\text{M}$

- B. 大型公共建筑的入口平台最小宽度 $\geq 1.50\text{M}$
- C. 有台阶的建筑入口的坡道，其最大坡度为 1: 15，最小宽度 $\geq 1.50\text{M}$
- D. 有台阶的建筑入口的坡道，其最大坡度为 1: 12，最小宽度 $\geq 1.20\text{M}$
- E. 大型公共建筑走道轮椅通行最小宽度 $\geq 1.80\text{M}$
- 23、所有建筑装饰装修材料进场时应对_____进行验收。 (ACDE)
- A. 品种 B. 类型 C. 规格 D. 外观 E. 尺寸
- 24、影响天然光的因素是什么? (ACDE)
- A. 太阳高度角 B. 建筑高度 C. 日照率
- D. 地理纬度 E. 海拔高度
- 25、不锈钢的性能除有强的耐腐蚀能力，还有较高的_____。 (ABCD)
- A. 强度 B. 硬度 C. 冲击韧性
- D. 良好的冷弯性 E. 脆性
- 26、对建筑地面工程施工质量的验收可分为_____工程的验收。 (AC)
- A. 地面面层铺设 B. 地面隔离层铺设 C. 地面基层铺设
- D. 地面找平层铺设 E. 地面保温层铺设
- 27、企业应做好现场施工人员的培训工作，倡导_____的应用。(ABD)
- A、新技术 B、新材料 C、新设备
- D、新工艺 E、新能源
- 28、关于楼梯间的宽度正确的说法是： (ACDE)
- A. 取决于通行人数和消防要求
- B. 每股人流宽度按 $500 + (0-150)\text{mm}$ 计算
- C. 消防要求每个梯段最小宽度为 $1100-1400\text{mm}$

D. 消防要求室外疏散楼梯最小宽度为 800-900mm

E. 梯段最少踏步数 3 步，最多 18 步

29、绘画空间深度的表现可用哪几种方法来表现？ (ABCD)

A. 空气透视法 B. 浓淡法 C. 结构线透视法 D. 进退色并置

30、在下列应设有应急照明的房间中，是符合规范要求的是： (ABC)

A. 面积大于 200M²的演播室 B. 面积大于 1500 M²的营业厅

C. 面积大于 1500 M²的展厅 D. 面积大于 5000 M²的观众厅

E. 面积小于 1500 M²的营业厅

31、地面处石材饰面的铺贴形式分为_____。 (AE)

A. 规则石材地面 B. 形状石材地面 C. 三维石材地面

D. 尺寸石材地面 E. 不规则石材地面

32、安全玻璃主要品种有哪些？ (ABCE)

A. 钢化玻璃 B. 夹丝玻璃 C. 夹层玻璃

D. 磨砂玻璃 E. 钛化玻璃

33、装修材料按其使用部位和功能，可划分为_____、固定家居、装饰织物、其他装饰材料。 (ABCD)

A. 顶棚装修材料 B. 墙面装修材料 C. 地面装修材料

D. 隔断装修材料 E. 外墙装修材料

34、饰面板安装工程的预埋件（或后置埋件）必须符合设计要求的是：

(ABDE)

A. 数量 B. 规格 C. 工艺

D. 防腐处理 E. 位置

35、原有房屋装饰装修需要拆改结构时，装饰装修设计必须保证房屋的_____。(ABC)

- A. 整体性 B. 抗震性 C. 结构安全
D. 舒适美观 E. 质量要求

三、判断题。(将判断结果填入括号中。正确地填“√”，错误地填“×”)

- 1、色彩对人的心理反应特征是冷和暖。 (√)
- 2、家庭居室装修不应改变建筑防雷接地、消防、节能、安全玻璃、防火设施、栏杆高度和安全构造等要求。 (√)
- 3、家庭居室装修成品保护主要由“保护、包裹、覆盖、封闭、看护、移交”六个方面组成。 (√)
- 4、季节性安全检查应在雨期、冬期之前和雨期、冬期施工中分别进行。 (√)
- 5、瓷砖装饰施工中应用 425 号以上的普通硅酸盐水泥进行铺贴。 (√)
- 6、吸声减噪是利用增加房间的吸声量来降低室 故严禁用实木地板。 (×)
- 7、顶棚是指建筑的屋顶部分。 (×)
- 8、平面设计由平面构成和色彩构成二大构成组成。 (×)
- 9、照度是一单元表面在某一方向上的光强密度。 (×)
- 10、厨房油烟机应靠近排气道布置，水平排油烟管应向室内设置不小于 2%的坡度。 (×)
- 11、潮湿部位的配电线路宜采用管壁厚度不小于 2mm 的塑料导管或金属导管。 (√)

- 12、胶合板的层数为奇数，是建筑中广泛使用的人造板材。 (√)
- 13、对装饰色彩的应用而言，明度对比的正确与否，是决定配色的光感、明快感、清晰感以及心理作用的关键。 (√)
- 14、轴测图属于平行投影，简单易学、有立体感，从轴测图上可以测量出抽象的三维尺度，在设计界被广泛用来画效果图。 (√)
- 15、室内设计施工图包括平面图、天棚平面、剖面图三部分内容 (×)
- 16、塑料排水立管和灶具边净距不得小于 400mm (√)
- 17、要提高照度，可使用大功率光源、增加灯具数量、利用直射日光。 (√)
- 18、企业和业主均有权单方面变更施工项目。 (×)
- 19、耐火纸面石膏板属于难燃性建筑材料 B2 级 (N12)、玻璃锦砖的吸水率较低，底面刮浆时无须刷水湿润。 (√)
- 20、天然大理石材，直立码放时，应光面对，倾斜度不大于 160，层面加垫隔离、垛高不得超过 1.5M。 (×)
- 21、水磨石的面层石子浆的配合比一般为水泥：石子（大八厘）=2：1。 (×)
- 22、平衡含水率随空气湿度的变大和温度的变低而增大，反之则减小 (√)
- 23、全装修住宅的装修设计宜采用设备管线与主体结构分离的方式。 (√)
- 24、排水管道可以穿过卧室、排烟道、风道和壁柜。 (×)
- 25、室内植物种类繁多，形态各异，常用的室内木本植物有蒲葵、

苏铁、文竹。 (×)

26、钢筋按强度可分为 I、II、III、IV 级，常用的为 I 级圆钢筋和 II 级变形钢筋。 (√)

27、抹灰用的颜料应耐光耐碱，并具有较高的细度和着色力，不含有盐、酸等杂质。 (√)

28、根据人体部位尺寸要求，桌下腿部净空应为 40cm，便于腿部可以活动。 (×)

29、配电箱底部距装修完成面的安装高度不应低于 1.60m。 (√)

30、燃气管道主立管与燃具水平净距不应小于 300mm。 (√)

严禁复制